



## Reglamento Técnico GT Pro Series 1/24

01-01-2018 Versión 3.1 – Icar Indoor GT Pro Series



### 1. DESCRIPCIÓN

Cualquier reproducción a escala 1/24 o 1/25 de coches GT1, GT2, GT3, GTAM o GTE (Grand Touring) que hayan participado en campeonatos GT en Europa o Estados Unidos así como en las American Le Mans Series o European LeMans Series en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

### 2. PESOS Y MEDIDAS

- 2.01 Peso total mínimo del coche **completo** al inicio de la carrera: 185 gr.
- 2.02 Peso total mínimo del coche **completo** al finalizar la carrera: 184 gr.
- 2.03 **Peso mínimo de la carrocería incluyendo soportes: 20 gr.**
- 2.04 Distancia mínima al suelo al inicio de la carrera: 1,20 mm.
- 2.05 Distancia mínima al suelo para el chasis durante y después de la carrera: 0,40 mm.
- 2.06 Anchura máxima del eje delantero y trasero: 83,00 mm. El ancho de ejes se considerará el conjunto eje con las ruedas (los tapacubos no contarán para esta medida), y se tomará siempre del extremo de una rueda al extremo de la otra.

### 3. MOTOR Y RELACIÓN

- 3.01 El motor homologado es el SRP Speed30 de caja corta de 30.000 rpm.
- 3.02 La relación de transmisión es libre. Para las carreras de resistencia se establecerá una relación única para todos los participantes la cual será anunciada con la suficiente antelación antes de la carrera.

### 4. CHASIS

Para esta categoría el chasis será libre.

- 4.01 Sólo se permite el uso de un chasis durante toda la carrera
- 4.02 No está permitido el uso de diferenciales.
- 4.03 Solo está permitido el uso del imán del motor.  
No está permitido el uso de imanes adicionales así como el uso de condensadores o accesorios que aumenten la potencia del motor o modifiquen el paso de corriente al motor.
- 4.04 El motor no puede fijarse mediante soldadura.
- 4.05 Está prohibido el uso de pasta difusora del calor
- 4.06 No están permitidas las soldaduras en los chasis. Solo se puede usar soldadura para las conexiones del cable de corriente del motor.
- 4.07 No está permitida la fijación de lastre en la parte inferior del chasis. Se permite la fijación de lastre atornillado (no plomo) en la parte inferior del subchasis T siempre que este no esté ubicado en una posición más baja que la pieza central del chasis.

### 5. RUEDAS

Deberán estar centradas en el paso de ruedas con una tolerancia de +/- 1 mm.

Deberán apoyar las cuatro ruedas en la pista y montar tapacubos en 3 dimensiones parecidos a las ruedas del coche real 1:1, durante el transcurso de toda la carrera.

Durante los entrenamientos oficiales o durante la carrera no está permitido, el torneado o manipulación de las mismas.

Solo se podrán limpiar con los líquidos y cinta suministrada por la organización.

Desde una vista superior, no podrán sobresalir del ancho de la carrocería.



## RUEDAS DELANTERAS

El diámetro de las ruedas delanteras, en las ruedas inclinadas, se tomará desde el diámetro más grande presente.

- 5.01 Serán de espuma de color negro pudiendo estas endurecerse con Loctite o barniz
- 5.02 El uso de ruedas delanteras inclinadas no anula en modo alguno la regla sobre el diámetro mínimo, ni la regla con respecto a la superficie de contacto.
- 5.03 Las llantas deben ser de aluminio.
- 5.04 Máximo ángulo de inclinación de las ruedas delanteras 3,00°.
- 5.05 Diámetro de la llanta 21,00 mm exterior.
- 5.06 Diámetro mínimo de la rueda 25,00 mm exterior.
- 5.07 Anchura mínima llanta 5,00 mm.
- 5.08 Anchura mínima de la rueda 5,00 mm.
- 5.09 Ancho mínimo del área de contacto de la rueda 5,00 mm.
- 5.10 Las ruedas delanteras no podrán estar hundidas en la carrocería más de 2,5 mm. Esta medida se tomará desde el exterior de la carrocería en el paso de ruedas, al borde exterior de la llanta (en esta medición, los tapacubos no se tendrán en cuenta)

## RUEDAS TRASERAS

- 5.10 Las ruedas traseras serán de espuma en color negro.
- 5.11 Las llantas deben ser de aluminio.
- 5.12 Diámetro de la llanta 21,00 mm exterior.
- 5.13 Diámetro máximo de la rueda 27,50 mm exterior.
- 5.14 [Diámetro mínimo de la rueda 26,00 mm exterior.](#)
- 5.15 Anchura máxima de la llanta 13,00 mm.
- 5.16 Anchura máxima de la rueda 13,00 mm.

## 6. CARROCERIA, INTERIOR Y ACCESORIOS DE LA CARROCERIA

Todas las carrocerías deben ser en escala 1/24 ó 1/25 y reproducir fielmente el coche real

### 6.01 Carrocería

La carrocería no podrá exceder de un ancho de 86,00 mm y deberá estar pintada y decorada acorde a la época, y equipada de:

- Cristales delanteros del parabrisas y de las ventanillas laterales, si existen en el coche real 1/1
- Divisor delantero si existen en el coche real 1/1.
- Alerón trasero de igual forma que el del modelo reproducido.
- Espejos retrovisores.
- Difusor trasero, de un tamaño mínimo de 4 mm de ancho.
- Faros delanteros

Sólo se permite el uso de una carrocería durante toda la carrera.



Es obligatorio montar el máximo número de piezas exteriormente visibles incluyendo faldones y partes del chasis (que se considerarán partes de la carrocería) con la finalidad de conseguir la máxima similitud con el modelo real. Se incluye en esta norma la forma de la carrocería original de tal manera que **no se admitirán las carrocerías que presenten deformaciones con el modelo original**, haciéndolo más corto/largo, más estrecho/ancho, alto/bajo, o cualquier otra modificación que afecte a la forma original del coche. Queda prohibido alterar o deformar cualquier aspecto de la carrocería.



## 6.02 Interior/cockpit

El Interior debe contener al menos los siguientes elementos:

- Tablero de instrumentos.
- Volante.
- Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores, en plástico, resina o Lexan.
- Casco del piloto en plástico duro (no lexan) o resina.

## 6.03 Material

- La carrocería puede estar fabricada y/o montada a partir de uno o más de los siguientes materiales: Poli estireno moldeado, (es decir, los kits modelo de plástico) o moldeado y / o laminado con resina, con fibra de vidrio, fibra de carbono.
- El exterior de la misma tiene que reproducir fielmente al coche 1/1.  
**La aprobación de este aspecto queda a criterio de los comisarios técnicos y el director de carrera.**
- El Lexan se permite para el interior, piloto, ventanas, alerón trasero, difusor, los faros, cristales y solo para la partes o elementos especificados
- El resto de elementos no especificados en el punto anterior, deberán ser en resina, carbono, del mismo material que la carrocería o en poli estireno moldeado (es decir, los kits modelo de plástico).
- Desde una vista superior, la carrocería debe cubrir todas las partes mecánicas del coche y las ruedas no podrán sobresalir del ancho de la carrocería.

## 7. EJES

7.01 El eje no puede sobresalir de la llanta.

## 8. GUIA

- 8.01 Solamente está permitida una guía en la posición original destinada a ello.
- 8.02 La guía no puede tener una longitud superior a los 27 mm.
- 8.03 Desde una vista superior, la guía no podrá ser visible.

## 9. LUCES

Para las carreras de resistencia en horario especificado como nocturno, los coches deberán llevar un kit de luces y estas estar en funcionamiento durante la duración de toda la manga nocturna.

- Las luces se tienen que instalar en la ubicación original del coche 1/1.
- Luces delanteras: mínimo de dos luces, en color adecuado, amarillo o blanco, emitiendo haz luminoso continuo.
- Luces traseras: mínimo de dos luces, uno obligatoriamente a la izquierda, de color rojo, emitiendo luz difusa continua.

En el momento de entrar en parque cerrado las luces deben funcionar. En caso contrario se deberán reparar durante el tiempo de Carrera. El coche no será autorizado a tomar la salida hasta que el problema sea subsanado.

En carrera, se entenderá que el sistema de luces no funciona correctamente si al menos 3 de las esquinas del coche no están iluminadas durante más de media vuelta siendo entonces, obligatoria su reparación.

## 10. GENERALIDADES

Todos los aspectos no contemplados en este Reglamento serán considerados libres y sometidos al criterio de los comisarios técnicos y decisión del director de carrera.



La inscripción en la carrera significa la plena y completa aceptación por parte del piloto, del presente Reglamento. Es responsabilidad única del piloto presentar su vehículo en plena conformidad con lo estipulado en el mismo, y aceptar en todo momento las decisiones tomadas por el director de carrera.

## 11. RESUMEN DE MEDIDAS Y PESOS

Ancho máx. conjunto eje delantero	83,00 mm.				
Ancho mínimo conjunto eje delantero	5 mm menos que el ancho del paso de ruedas del.				
Ancho máx. conjunto Eje trasero	83,00 mm.				
Anchura máxima de la carrocería (1)	86,00 mm.				
Distancia min. suelo inicio de carrera	1,2 mm.				
Distancia min. suelo final de carrera	0,4 mm.				
RUEDAS DELANTERAS	D.min.llanta	D.min.rueda	Ancho min. llanta	Ancho mínimo rueda	Superficie contact. mínima
	21,00 mm.	25,00 mm.	5 mm.		
RUEDAS TRASERAS	D.min.llanta	D.min.rueda	D.max.rueda	Ancho máximo llanta	Ancho máximo rueda
	21,00 mm.	26,00 mm.	27,50 mm.	13,00 mm.	
Peso mínimo de la carrocería incluyendo soportes	20,00 gr.	Motor		SRP Speed30 de caja corta y 30.000 rpm	
Peso mínimo del coche completo al inicio de la carrera	185,00 gr.				
Peso mínimo del coche completo al finalizar la carrera	184,00 gr.				